CHRYSO®FiniSol Perle

Agent de protection pour béton
Aspect brillant

RÉVÉLATEUR D'ESTHÉTIQUE

Descriptif

CHRYSO®FiniSol Perle est un produit de protection en phase solvant destiné à protéger les bétons esthétiques et conférant au béton un aspect « mouillé » brillant.

CHRYSO®FiniSol Perle agit en formant un film à la surface du béton qui évite la pénétration des taches et le protège contre l'eau, l'huile et les salissures. Il facilite le nettoyage des sols.

CHRYSO®FiniSol Perle ne jaunit pas dans le temps (test vieillissement accéléré – NF EN ISO 11-507) et confère au béton une bonne résistance à l'abrasion et aux rayures (ISO 11-998 et ASTM D24-56).

Caractéristiques

- Nature : liquide,
- Couleur : incolore
- Densité (20 °C) : 0,82 ± 0,05
- Point éclair : >21°C
- Extrait sec (halogène) : 22,0 % ± 2,5 %
- Teneur COV : < 680 g/l (Cat A – h de la Directive n° 2004-42/CE)

Conditionnement

Tonnelets de 20 L

Applications

Domaines d'application

- Voiries et dallages.
- Parements à granulats apparents.
- Mobilier urbain.
- Eléments en béton préfabriqués

Mode d'emploi

CHRYSO®FiniSol Perle est un produit prêt à l'emploi. Sa consommation dépend de la porosité de la surface à traiter. Celle-ci est en moyenne de 5 à 6 m² par litre.
Réaliser un test sur le support à traiter avant toute application, en particulier sur les supports peu poreux. Ne pas utiliser sur briques et terres cuites.
CHRYSO®FiniSol Perle s'applique au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur. Le support à traiter doit être propre, sec, décarbonaté, exempt de poussières et matières grasses.
Une application en deux couches est recommandée avec un temps d'attente de deux à trois heures entre celles-ci.
Un délai de 21 jours est nécessaire pour une application sur support neuf.

L'utilisation d'un solvant est recommandée pour le nettoyage des outils.

Précautions

- Stocker loin de toutes sources de chaleur.
- Ne pas utiliser de pulvérisateur thermique.
- En cas de pulvérisation dans un milieu fermé, prévoir une ventilation adéquate.
- Ne pas appliquer le produit par temps humide ou à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 30°C. Ces limites de températures doivent être également respectées lors des phases de séchage.
- Durée de vie : 12 mois.

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

CHRYSO®FiniSol Perle

Agent de protection pour béton
Aspect brillant

RÉVÉLATEUR D'ESTHÉTIQUE

SECURITE

CHRYSO®FiniSol Perle est un produit classé « irritant ». Il peut entraîner une irritation par contact. Le port d'équipements de protection approprié (lunettes, gants, masque et/ou vêtements couvrants) selon le mode d'exposition est indispensable.

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

« Se renseigner sur la dernière mise à jour »

Dernière modification : 01/13

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001